

S810: Цифровой балансировочный стенд с LED дисплеем для колёс легковых автомобилей, мотоциклов и лёгких грузовиков.
 Производитель: **GIULIANO, Италия**



КРАТКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

1	Ручной ввод параметров колеса
2	Панель управления с информативным LED дисплеем и встроенными отделениями для хранения грузиков
3	Автоматический цикл (старт и остановка вращения колеса)
4	Статическая, динамическая балансировка, набор программ ALU и программа ALU-S для балансировки любых типов колёс л/а
5	Функция оптимизации положения шины на диске, в соответствии с собственным дисбалансом
6	Функция Fast & Easy Split для простой и быстрой установки грузиков за спицами
7	Функции самокалибровки и самодиагностики
8	Набор всех необходимых для балансировки аксессуаров в стандартной комплектации
9	Малая скорость вращения колеса при балансировке, позволяет не использовать защитный кожух, он доступен в качестве опции
10	Широкий выбор дополнительных опций
11	Высокое качество изготовления в совокупности с невысокой ценой делают стенд S810 идеальным вариантом для автосервисов и шиномонтажных мастерских с небольшим объёмом работ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

1	Ширина обода, дюйм	1,5 - 20
2	Диаметр обода, дюйм	10 - 30
3	Максимальный диаметр колеса, мм	900
4	Частота вращения колеса при измерении, об/мин	<100
5	Диаметр главного вала, мм	40
6	Максимальная масса колеса, кг	75
7	Продолжительность измерительного цикла, с	6
8	Точность балансировки, г	± 1
9	Электропитание, В/Гц	220/50
10	Макс. потребляемая мощность, кВт	0,8
11	Габаритные размеры в упаковке, ШхГхВ, мм	760x980x1130
12	Масса в упаковке, кг	105



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

№	Арт.	Наименование	Ед.	Кол-во
1		Стенд балансировочный	шт.	1
2		Защитный кожух	шт.	1
3		Конус	шт.	3
4		Балансировочные клещи	шт.	1
5		Кронциркуль	шт.	1
6		Быстрозажимная гайка	шт.	1